

Der Renault Clio

Technische Daten

Technische Daten Renault Clio 1.2 16V 75 (55 kW / 75 PS) Drei- und Fünftürer

Angebot in Deutschland (Stand November 2011)

(Abweichende Werte für Fünftürer in Klammern)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.149
Bohrung x Hub (mm)	69 x 76,8
Verdichtung	9,8:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	55 / 75 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	107 bei 4.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreiwegekatalysator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	78 / 73,2

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,393 / 1,029
5. Gang / -	0,82 / -
R.-Gang	3,55
Achsantrieb	4,357

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	167
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	13,4
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,6 / 4,9 / 5,8
CO ₂ (g/km)	135
Tankvolumen (l)	55

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	165/65 R 15 / 5,5 J x 15
Fahrdynamikregelung ²	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (260) / Scheiben (240)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,3

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.032 / 1.719 / 1.495
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.575 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.458 / 1.456
Gepäckraumvolumen (l) ³	288 bis 1.038
Sitzplätze	5
Leergewicht Dreitürer / Fünftürer (kg)	1.055 / 1.062
Zulässiges Gesamtgewicht Dreitürer / Fünftürer (kg)	1.570 / 1.580
Zuladung (kg)	515 / 518
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.200 (1.250) / 535
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Alle 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 16 / 17

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer ³nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Clio Grandtour 1.2 16V 75 (55 kW / 75 PS)

Angebot in Deutschland (Stand November 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.149
Bohrung x Hub (mm)	69 x 76,8
Verdichtung	9,8:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	55 / 75 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	107 bei 4.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreibegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	78 / 73,2

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,393 / 1,029
5. Gang / -	0,82 / -
R.-Gang	3,55
Achsantrieb	4,357

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	167
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	13,6
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,6 / 4,9 / 5,8
CO ₂ (g/km)	135
Tankvolumen (l)	55

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	165/65 R 15 / 5,5 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (260) / Scheiben (240)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,3

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.233 / 1.719 / 1.518
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.575 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.458 / 1.456
Gepäckraumvolumen (l) ³	403 ⁴ bis 1.277
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.093 / 1.598
Zuladung (kg)	505
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.200 / 535
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	alle 30.000km oder alle 2 Jahre
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 16 / 16

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

³nach VDA-Norm ⁴ohne mobilen Kofferraumboden 439 l

Technische Daten Renault Clio TCe 100 (76 kW/103 PS) Drei- und Fünftürer

Angebot in Deutschland (Stand November 2011)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.149
Bohrung x Hub (mm)	69 x 76,8
Verdichtung	9,8:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	76 / 103 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	155 bei 3.500
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Sequenzielle Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreibegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	79 / 70,0
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,393 / 1,029
5. Gang / -	0,82 / -
R.-Gang	3,55
Achsantrieb	3,867
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	188
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	11,0
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,0 / 4,5 / 5,4
CO ₂ (g/km)	125
Tankvolumen (l)	55
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	185/60 R15 / 6,0 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (260) / Scheiben (240)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,7
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.032 / 1.719 / 1.495
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.575 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.458 / 1.456
Gepäckraumvolumen (l) ³	288 bis 1.038
Sitzplätze	5
Leergewicht Dreitürer / Fünftürer (kg)	1.165 / 1.175
Zulässiges Gesamtgewicht Dreitürer / Fünftürer (kg)	1.580 / 1.588
Zuladung Dreitürer / Fünftürer (kg)	415 / 413
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.200 / 535
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, max. alle 20.000 Kilometer oder alle 2 Jahre (OCS ⁴)
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	16 / 16 / 18

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

³nach VDA-Norm ⁴OCS= Oil Control System

Technische Daten Renault Clio Grandtour TCe 100 (76 kW/103 PS)

Angebot in Deutschland (Stand November 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.149
Bohrung x Hub (mm)	69 x 76,8
Verdichtung	9,8:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	76 / 103 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	155 bei 3.500
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Sequenzielle Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	79 / 70,0

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,393 / 1,029
5. Gang / -	0,82 / -
R.-Gang	3,55
Achsantrieb	3,867

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	188
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	11,2
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,0 / 4,5 / 5,4
CO ₂ (g/km)	125
Tankvolumen (l)	55

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	185/60 R15 / 6,0 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (260) / Scheiben (240)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,7

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.233 / 1.719 / 1.518
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.575 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.458 / 1.456
Gepäckraumvolumen (l) ³	403 ⁴ bis 1.277
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.195 / 1.608
Zuladung (kg)	413
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.200 / 535
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, max. alle 20.000 Kilometer oder alle 2 Jahre (OCS ⁵)
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	16 / 16 / 16

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

³nach VDA-Norm ⁴ohne mobilen Kofferraumboden 439 l ⁵OCS= Oil Control System

Technische Daten Renault Clio 1.6 16V 110 (82 kW / 112 PS) Drei- und Fünftürer

Angebot in Deutschland (Stand November 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.598
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5
Verdichtung	9,7:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	82 / 112 bei 6.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	151 bei 4.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	82 / 70,6

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	proaktive 4-Gang-Automatik
1. Gang / 2. Gang	2,724 / 1,499
3. Gang / 4. Gang	1 / 0,710
5. Gang / -	- / -
R.-Gang	3,177
Achsantrieb	3,650

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	186
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	12,2
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	10,6 / 6,1 / 7,8
CO ₂ (g/km)	179
Tankvolumen (l)	55

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	195/50 R 16 / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (260) / Scheiben (240)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,3

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.032 / 1.719 / 1.495
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.575 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.458 / 1.450
Gepäckraumvolumen (l) ³	288 bis 1.038
Sitzplätze	5
Leergewicht Dreitürer / Fünftürer (kg)	1.255 / 1.265
Zulässiges Gesamtgewicht Dreitürer / Fünftürer (kg)	1.665 / 1.675
Zuladung (kg)	410
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.200 / 535
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Alle 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	19 / 20 / 19

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer ³nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Clio Grandtour 1.6 16V 110 (82 kW / 112 PS)

Angebot in Deutschland (Stand November 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.598
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5
Verdichtung	9,7:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	82 / 112 bei 6.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	151 bei 4.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreiwegekatalysator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	82 / 70,6

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / proaktive 4-Gang-Automatik
1. Gang / 2. Gang	2,724 / 1,499
3. Gang / 4. Gang	1 / 0,710
5. Gang / -	- / -
R.-Gang	3,177
Achsantrieb	3,650

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	186
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	12,4
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	10,6 / 6,1 / 7,8
CO ₂ (g/km)	179
Tankvolumen (l)	55

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	195/50 R 16 / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (260) / Scheiben (240)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,3

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.233 / 1.719 / 1.518
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.575 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.458 / 1.450
Gepäckraumvolumen (l) ³	403 ⁴ bis 1.277
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.285 / 1.705
Zuladung (kg)	420
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.200 / 535
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Alle 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	19 / 20 / 19

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

³nach VDA-Norm ⁴ohne mobilen Kofferraumboden 439 l

Technische Daten Renault Clio 1.6 16V 130 (94 kW / 128 PS) Drei- und Fünftürer

Angebot in Deutschland (Stand November 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.598
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5
Verdichtung	11:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	94 / 128 bei 6.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	155 bei 4.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	75 / 72,3

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,364 / 1,947
3. Gang / 4. Gang	1,393 / 1,114
5. Gang / 6. Gang	0,914 / 0,767
R.-Gang	3.545
Achsantrieb	4,312

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	197
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	9,3
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	9,1 / 5,4 / 6,7
CO ₂ (g/km)	155
Tankvolumen (l)	55

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	195/50 R 16 / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (280) / Scheiben (240)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,3

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.032 / 1.719 / 1.495
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.575 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.458 / 1.450
Gepäckraumvolumen (l) ³	288 bis 1.038
Sitzplätze	5
Leergewicht Dreitürer / Fünftürer (kg)	1.165 / 1.175
Zulässiges Gesamtgewicht Dreitürer / Fünftürer (kg)	1.630 / 1.640
Zuladung Dreitürer / Fünftürer (kg)	465 / 465
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 20.000 Kilometer oder alle 2 Jahre (OCS ⁴)
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	19 / 24 / 18

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

³nach VDA-Norm ⁴OCS= Oil Control System

Technische Daten Renault Clio dCi 75 eco² (55 kW / 75 PS) Drei- und Fünftürer

Angebot in Deutschland (Stand November 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	17,9:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	55 / 75 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	180 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidations-Katalysator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	79 / 71,4

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,321 / 0,935
5. Gang / -	0,689 / -
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	3,294

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	165
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	15,0
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	4,9 / 3,5 / 4,0
CO ₂ (g/km)	106
Tankvolumen (l)	55

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	185/60 R 15 / 6,0 J x 15
Fahrdynamikregelung ²	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (260) / Scheiben (240)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,7

Abmessungen / Gewichte³ / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.032 / 1.719 / 1.495
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.575 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.458 / 1.456
Gepäckraumvolumen (l) ⁴	288 bis 1.038
Sitzplätze	5
Leergewicht Dreitürer / Fünftürer (kg)	1.164 / 1.174
Zulässiges Gesamtgewicht Dreitürer / Fünftürer (kg)	1.655 / 1.665
Zuladung (kg)	491
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.200 / 535
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, max alle 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre (OCS ⁴)
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 19 / 18

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

³nach VDA-Norm ⁴OCS= Oil Control System

Technische Daten Renault Clio Grandtour dCi 75 eco² (55 kW / 75 PS)

Angebot in Deutschland (Stand November 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	17,9:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	55 / 75 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	180 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidations-Katalysator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	79 / 71,4

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,321 / 0,935
5. Gang / -	0,689 / -
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	3,294

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	165
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	15,2
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	4,9 / 3,5 / 4,0
CO ₂ (g/km)	106
Tankvolumen (l)	55

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	185/60 R 15 / 6,0 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (260) / Scheiben (240)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,7

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.233 / 1.719 / 1.518
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.575 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.458 / 1.456
Gepäckraumvolumen (l) ³	403 ⁴ bis 1.277
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.194 / 1.690
Zuladung (kg)	510
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.200 / 535
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, max alle 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre (OCS ⁵)
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 19 / 18

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

³nach VDA-Norm ⁴ohne mobilen Kofferraumboden 439 l ⁵OCS= Oil Control System

Technische Daten Renault Clio dCi 90 eco² (65 kW / 88 PS) Drei- und Fünftürer

Angebot in Deutschland (Stand November 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	17,9:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	65 / 88 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	200 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidations-Katalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	79 / 71,4

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,321 / 0,935
5. Gang / -	0,689 / -
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	3,294

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	176
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	11,0
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	4,9 / 3,5 / 4,0
CO ₂ (g/km)	106
Tankvolumen (l)	55

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	185/60 R 15 / 6,0 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (260) / Scheiben (240)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,7

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.032 / 1.719 / 1.495
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.575 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.458 / 1.456
Gepäckraumvolumen (l) ³	288 bis 1.038
Sitzplätze	5
Leergewicht Dreitürer / Fünftürer (kg)	1.164 / 1.174
Zulässiges Gesamtgewicht Dreitürer / Fünftürer (kg)	1.655 / 1.665
Zuladung (kg)	491
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.200 / 535
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, max alle 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre (OCS ⁴)
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 19 / 18

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

³nach VDA-Norm ⁴OCS= Oil Control System

Technische Daten Renault Clio Grandtour dCi 90 eco² (65 kW / 88 PS)

Angebot in Deutschland (Stand November 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	17,9:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	65 / 88 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	200 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidations-Katalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	79 / 71,4

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,321 / 0,935
5. Gang / -	0,689 / -
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	3,294

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	176
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	11,2
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	4,9 / 3,5 / 4,0
CO ₂ (g/km)	106
Tankvolumen (l)	55

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	185/60 R 15 / 6,0 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (260) / Scheiben (240)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,7

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.233 / 1.719 / 1.518
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.575 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.458 / 1.456
Gepäckraumvolumen (l) ³	403 ⁴ bis 1.277
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.194 / 1.690
Zuladung (kg)	496
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.200 / 535
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, max alle 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre (OCS ⁵)
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 19 / 18

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

³nach VDA-Norm ⁴ohne mobilen Kofferraumboden 439 l ⁵OCS= Oil Control System

Technische Daten Renault Clio dCi 105 eco² (78 kW / 106 PS) Drei- und Fünftürer

Angebot in Deutschland (Stand November 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	17,9:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	78 / 106 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	240 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischauflbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidations-Katalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	77 / 71

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 1,947
3. Gang / 4. Gang	1,323 / 0,975
5. Gang / 6. Gang	0,763 / 0,638
R.-Gang	2,545
Achsantrieb	3,563

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,2
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	5,0 / 3,8 / 4,2
CO ₂ (g/km)	110
Tankvolumen (l)	55

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	195/50 R 16 / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (260) / Scheiben (240)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,3

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.032 / 1.719 / 1.495
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.575 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.458 / 1.450
Gepäckraumvolumen (l) ³	288 bis 1.038
Sitzplätze	5
Leergewicht Dreitürer / Fünftürer (kg)	1.275 / 1.285
Zulässiges Gesamtgewicht Dreitürer / Fünftürer (kg)	1.690 / 1.700
Zuladung (kg)	415
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.200 / 535
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, max alle 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre (OCS ⁴)
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 19 / 18

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

³nach VDA-Norm ⁴OCS= Oil Control System

Technische Daten Renault Clio Grandtour dCi 105 eco² (78 kW / 106 PS)

Angebot in Deutschland (Stand November 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	17,9:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	78 / 106 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	240 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidations-Katalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	77,0 / 71

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 1,947
3. Gang / 4. Gang	1,323 / 0,975
5. Gang / 6. Gang	0,763 / 0,638
R.-Gang	2,545
Achsantrieb	3,563

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,4
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	5,0 / 3,8 / 4,2
CO ₂ (g/km)	110
Tankvolumen (l)	55

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	195/50 R 16 / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (260) / Scheiben (240)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,3

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.233 / 1.719 / 1.518
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.575 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.458 / 1.450
Gepäckraumvolumen (l) ³	403 ⁴ bis 1.277
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.310 / 1.715
Zuladung (kg)	405
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.200 / 535
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, max alle 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre (OCS ⁵)
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	17 / 19 / 18

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

³nach VDA-Norm ⁴ohne mobilen Kofferraumboden 439 l ⁵OCS= Oil Control System