

Renault Koleos
Technische Daten

Technische Daten Renault Koleos 2.5 16V 170 4x4 (126 kW / 171 PS) Angebot in Deutschland (Stand September 2011)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	2.488
Bohrung x Hub (mm)	89 x 100
Verdichtung	9,6 : 1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	126 / 171 bei 6.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	226 bei 4.400
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreiwegekatalysator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	75 / 74
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Variabler „All Mode 4x4 i“-Allradantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,3
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	12,7 / 8,0 / 9,5
CO ₂ (g/km)	220
Tankvolumen (l)	65
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Mehrlenker-Hinterachse, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	225/60 R 17 H / 6,5 J 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR, „Uphill Start Support“ und „Downhill Drive Support“
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (320) / Scheiben (292)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,6
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.520 / 1.855 / 1.695 (1.710 inklusive der serienmäßigen Dachgalerie)
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.690 / 206
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.545 / 1.550
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) ³	450 / 1.380
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.697 / 2.150
Zuladung (kg)	453
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	2.000 / 750
Stützlast / Dachlast (kg)	100 / 100
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	30.000 Kilometer oder einmal pro Jahr
Händlergarantie	Drei Jahre Neuwagengarantie begrenzt bis 150.000 Kilometer/ 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	19/23/21

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Koleos dCi 150 4x2 /110 kW / 150 PS)

Angebot in Deutschland (Stand September 2011)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.995
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	15,7 : 1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	110 / 150 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	320 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	77 / 73
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	183
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,0
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	6,9 / 5,1 / 5,7
CO ₂ (g/km)	148
Tankvolumen (l)	65
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Mehrlenker-Hinterachse, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	225/60 R 17 H / 6,5 J 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (320) / Scheiben (292)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,6
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.520 / 1.855 / 1.695 (1.710 inklusive der serienmäßigen Dachgalerie)
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.690 / 188
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.545 / 1.550
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) ³	450 / 1.380
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.724 / 2.200
Zuladung (kg)	476
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.800 / 750
Stützlast / Dachlast (kg)	100 / 100
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig (max. alle 20.000 Kilometer oder einmal pro Jahr)
Händlergarantie	Drei Jahre Neuwagengarantie begrenzt bis 150.000 Kilometer/ 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	21/23/25

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Koleos dCi 150 4x4 (110 kW / 150 PS)

(In Klammern: Automatikversion)

Angebot in Deutschland (Stand September 2011)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.995
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	15,7 : 1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	110 / 150 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	320 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	75 (77) / 73 (70)

Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Variabler „All Mode 4x4 i“ -Allradantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe (autoadaptive 6-Stufen-Automatik)

Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	182 (177)
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,4 (12,3)
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,5 (8,8) / 5,7 (6,2) / 6,4 (7,1)
CO ₂ (g/km)	166 (186)
Tankvolumen (l)	65

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Mehrlenker-Hinterachse, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	225/60 R 17 H / 6,5 J 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR, „Uphill Start Support“ und „Downhill Drive Support“
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (320) / Scheiben (292)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,6

Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.520 / 1.855 / 1.695 (1.710 inklusive der serienmäßigen Dachgalerie)
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.690 / 188
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.545 / 1.550
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) ³	450 / 1.380
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.730 (1.784) / 2.300 (2.300)
Zuladung (kg)	570 (516)
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.800 (1.350) / 750
Stützlast / Dachlast (kg)	100 / 100

Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig (max. alle 20.000 Kilometer oder einmal pro Jahr)
Händlergarantie	Drei Jahre Neuwagengarantie begrenzt bis 150.000 Kilometer/ 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	21/23/25

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm

Technische Daten Renault Koleos dCi 175 4x4 (127 kW / 173 PS) Angebot in Deutschland (Stand September 2011)

Motor	
Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.995
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	15,7 : 1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	127 / 173 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	360 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	75 / 74
Kraftübertragung / Übersetzungen	
Antriebsart / Getriebe	Variabler „All Mode 4x4 i“-Allradantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
Fahrleistungen / Verbrauch¹	
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	191
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,9
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,5 / 5,7 / 6,4
CO ₂ (g/km)	166
Tankvolumen (l)	65
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung	
Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Querlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Mehrlenker-Hinterachse, Querstabilisator
Reifendimension / Räder	225/55 R 18 H / 7,0 J 18
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR, „Uphill Start Support“ und „Downhill Drive Support“
Bremssystem - vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV, Bremsassistent - innenbelüftete Scheiben (320) / Scheiben (292)
Bauart Lenksystem	Zahnstange / Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,6
Abmessungen / Gewichte² / Lasten	
Länge / Breite / Höhe (mm)	4.520 / 1.855 / 1.695 (1.710 inklusive der serienmäßigen Dachgalerie)
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.690 / 188
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.545 / 1.550
Gepäckraumvolumen min. /max. (l) ³	450 / 1.380
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.730 / 2.250
Zuladung (kg)	520
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.800 / 750
Stützlast / Dachlast (kg)	100 / 100
Unterhalt	
Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig (max. alle 20.000 Kilometer oder einmal pro Jahr)
Händlergarantie	Drei Jahre Neuwagengarantie begrenzt bis 150.000 Kilometer/ 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP/TKN/VKN	21/23/25

¹ Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach VDA-Norm