

Der Renault Scénic
Technische Daten

Technische Daten Scénic 1.6 16V 110 (81 kW / 110 PS)

Angebot in Deutschland (Stand: Dezember 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.598
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5
Verdichtung	9,7:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	81 / 110 bei 6.000
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	151 bei 4.250 (3.750)
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Sequenzielle Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreivegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	81 / 73,5

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,105
3. Gang / 4. Gang	1,451 / 1,085
5. Gang / 6. Gang	0,872 / 0,732
R.-Gang	3,687
Achsantrieb	4,572

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	11,7
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	10,1/ 5,9/ 7,4
CO ₂ (g/km)	174
Tankvolumen (l)	60

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/60 R 16 H / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / innenbelüftete Scheiben (280) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.366 / 1.845 / 1.678
Radstand / minimale Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	470 bis 1.870
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.395 / 1.904
Zuladung (kg)	509
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 695
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	30.000
Garantie	Zwei Jahre Neuwagen-garantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslängliche Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP / TKN / VKN	18 / 18 / 19

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach ISO 3832

Technische Daten Scénic TCe 130 (96 kW / 130 PS)

Angebot in Deutschland (Stand: Dezember 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.397
Bohrung x Hub (mm)	78 x 73,1
Verdichtung	9,1:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	96 / 130 bei 5.500
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	190 bei 2.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Sequenzielle Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreibegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	75 / 71,9

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,105
3. Gang / 4. Gang	1,451 / 1,085
5. Gang / 6. Gang	0,872 / 0,732
R.-Gang	3,687
Achsantrieb	4,572

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,5
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	9,8 / 5,9 / 7,3
CO ₂ (g/km)	168
Tankvolumen (l)	60

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/55 R 17 H / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.366 / 1.845 / 1.678
Radstand / minimale Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	470 bis 1.870
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.395 / 1.945
Zuladung (kg)	550
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 695
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) ⁴
Garantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslängliche Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP / TKN / VKN	18 / 18 / 21

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach ISO 3832

⁴ Oil Control System

Technische Daten Scénic 2.0 16V 140 CVT (103 kW / 140 PS)

Angebot in Deutschland (Stand: Dezember 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Leichtmetall / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.997
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90,1
Verdichtung	10,2:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	103 / 140 bei 6.000
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	195 bei 3.750
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischauferbereitung	Sequenzielle Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreibegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	77 / 70,6

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / stufenloses CVT-Getriebe
1. Gang / 2. Gang	0,425 / 2,538
3. Gang / 4. Gang	- / -
5. Gang / 6. Gang	- / -
R.-Gang	k.A.
Achsantrieb	6,464

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,6
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	10,9 / 6,5 / 8,1
CO ₂ (g/km)	186
Tankvolumen (l)	60

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/55 R 17 H / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.366 / 1.845 / 1.678
Radstand / minimale Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	470 bis 1.870
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.503 / 1.973
Zuladung (kg)	470
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 750
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) ⁴
Garantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslängliche Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP / TKN / VKN	18 / 18 / 21

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach ISO 3832

⁴ Oil Control System

Technische Daten Scénic dCi 110 (81 kW / 110 PS)

(Abweichende Angaben für dCi 110 EDC mit Doppelkupplungsgetriebe in Klammern)
Angebot in Deutschland (Stand: Dezember 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	15,2:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	81 / 110 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	240 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	77,0 / 71,6 (72,6)

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe (EDC-Doppelkupplungsgetriebe)
1. Gang / 2. Gang	3,73 (4,31) / 1,957 (2,48)
3. Gang / 4. Gang	1,32 (1,45) / 0,98 (1,02)
5. Gang / 6. Gang	0,76 (0,84) / 0,64 (0,65)
R.-Gang	k.A.
Achsantrieb	4,13 (3,62)

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	12,3 (13,4)
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	5,8 (5,4) / 4,4 (4,3) / 4,9 (4,7)
CO ₂ (g/km)	128 (124)
Tankvolumen (l)	60

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/60 R 16 H / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.366 / 1.845 / 1.678
Radstand / minimale Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	470 bis 1.870
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.460 (1.505) / 1.964 (1.993)
Zuladung (kg)	504 (488)
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 730 (750)
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) ⁴
Garantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslängliche Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP / TKN / VKN	17 / 19 / 19

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach ISO 3832

⁴ Oil Control System

Technische Daten Scénic ENERGY dCi 110 eco² (81 kW / 110 PS)

Angebot in Deutschland (Stand: Dezember 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	15,2:1
Max. Leistung (kW / PS bei 1/min)	81 / 110 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	260 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischaufbereitung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 71

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,73 / 1,957
3. Gang / 4. Gang	1,32 / 0,98
5. Gang / 6. Gang	0,76 / 0,64
R.-Gang	k.A.
Achsantrieb	4,13

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	12,5
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	4,5 / 3,9 / 4,1
CO ₂ (g/km)	105
Tankvolumen (l)	60

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/60 R 16 H / 6,5 J x 16
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.366 / 1.845 / 1.678
Radstand / minimale Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	470 bis 1.870
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.460 / 1.967
Zuladung (kg)	507
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 730
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) ⁴
Garantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslängliche Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP / TKN / VKN	17 / 19 / 19

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach ISO 3832

⁴ Oil Control System

Technische Daten Scénic ENERGY dCi 130 eco² (96 kW / 130 PS)

Angebot in Deutschland (Stand: Dezember 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.598
Bohrung x Hub (mm)	80 x 79,5
Verdichtung	15,4:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	96 / 130 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	320 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischauflbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader mit variabler Geometrie
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	76 / 70,4

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,416 / 1,842
3. Gang / 4. Gang	1,258 / 0,947
5. Gang / 6. Gang	0,733 / 0,604
Achsantrieb	4,133

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	195
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	10,3
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	5,1 / 4,0 / 4,4
CO ₂ (g/km)	114
Tankvolumen (l)	60

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	205/55 R 17 H / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (260)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.366 / 1.845 / 1.678
Radstand / minimale Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	470 bis 1.870
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.505 / 2.035
Zuladung (kg)	530
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 750
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) ⁴
Garantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslängliche Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP / TKN / VKN	17 / 21 / 21

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach ISO 3832

⁴ OCS = Oil Control System

Technische Daten Scénic dCi 150 Automatik (110 kW / 150 PS)

Angebot in Deutschland (Stand: Dezember 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.995
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	15,1:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	110 / 150 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	360 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischauflbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	75 / 72

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb 6-Stufen-Automatikgetriebe
1. Gang / 2. Gang	4,200 / 2,405
3. Gang / 4. Gang	1,583 / 1,161
5. Gang / 6. Gang	0,856 / 0,686
R.-Gang	k.A.
Achsantrieb	3,361

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	200
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,7
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	9,0 / 5,9 / 7,0
CO ₂ (g/km)	184
Tankvolumen (l)	60

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	225/50 R 17 H / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.366 / 1.845 / 1.678
Radstand / minimale Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	470 bis 1.870
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.612 / 2.099
Zuladung (kg)	487
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 750
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) ⁴
Garantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslängliche Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP / TKN / VKN	17 / 21 / 21

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach ISO 3832

⁴ OCS = Oil Control System

Technische Daten Scénic dCi 160 (118 kW / 160 PS)

Angebot in Deutschland (Stand: Dezember 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, DOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.995
Bohrung x Hub (mm)	84 x 90
Verdichtung	15,1:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	118 / 160 bei 3.750
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	380 bei 2.000
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischauflbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	74 / 71,8

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb 6-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,909 / 2,105
3. Gang / 4. Gang	1,387 / 1,026
5. Gang / 6. Gang	0,816 / 0,638
R.-Gang	k.A.
Achsantrieb	3,841

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	205
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	9,1
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	8,3 / 5,6 / 6,6
CO ₂ (g/km)	173
Tankvolumen (l)	60

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unteren Dreiecksquerlenkern; Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit vertikalen Schwingungsdämpfern und Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	225/50 R 17 H / 7 J x 17
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / innenbelüftete Scheiben (296) / Scheiben (274)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	11,05

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	4.366 / 1.845 / 1.678
Radstand / minimale Bodenfreiheit (mm)	2.703 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.546 / 1.547
Gepäckraumvolumen (l) ³	470 bis 1.870
Sitzplätze	5
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.614 / 2.085
Zuladung (kg)	471
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	1.300 / 750
Stützlast / Dachlast (kg)	75 / 80

Unterhalt

Wartungsintervalle (km)	Nutzungsabhängig, alle 30.000 Kilometer oder alle zwei Jahre (OCS) ⁴
Garantie	Zwei Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslängliche Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufung HP / TKN / VKN	17 / 21 / 21

¹ Verbrauch nach 99/100/EG ² Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75 kg Fahrer ³ nach ISO 3832

⁴ OCS = Oil Control System