

Der Renault Twingo
Technische Daten

Technische Daten Renault Twingo 1.2 LEV 16V 75 eco² (55 kW / 75 PS)

Abweichende Angaben für Versionen mit ECO-Drive Paket in eckigen Klammern
Angebot in Deutschland (Stand Dezember 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.149
Bohrung x Hub (mm)	69 x 76,8
Verdichtung	9,8:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	55 / 75 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	107 bei 4.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreibegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	79 [85] / 70,3 [71,4]

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,393 / 1,029
5. Gang / -	0,795 / -
R.-Gang	3,55
Achsantrieb	3,563

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	169
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	12,3
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	6,7 [5,9] / 4,2 [3,7] / 5,1 [4,5]
CO ₂ (g/km)	119 [105]
Tankvolumen (l)	40

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	Pseudo-McPherson mit unterem Querlenker, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	175/65 R 14 / 5,5 J x 14
Fahrdynamikregelung ²	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben (259) / Trommeln (203)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,55

Abmessungen / Gewichte³ / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	3.687 / 1.655 / 1.470
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.367 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm) ⁴	1.414 / 1.400
Gepäckraumvolumen (l) ⁵	230 (165 bis 285)
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	994 [939] / 1.365 [1.360]
Zuladung (kg)	371 [421]
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	350 / 350
Stützlast / Dachlast (kg)	65 / 60

Unterhalt

Wartungsintervalle	30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufungen HP/TKN/VKN	14 / 16 / 17

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Option ³Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer ...⁴mit 14-Zoll-Reifen

⁵nach VDA-Norm mit einteiliger Rückbank (Werte für Version mit Einzelsitzen in hinterster / vorderster Stellung in Klammern)

Technische Daten Renault Twingo 1.2 16V 75 Quickshift (55 kW / 75 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Dezember 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.149
Bohrung x Hub (mm)	69 x 76,8
Verdichtung	9,8:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	55 / 75 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	107 bei 4.250
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaufbereitung	Multipoint-Einspritzung
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreibegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	82 / 70,9

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / Quickshift-5-Getriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,393 / 1,029
5. Gang / -	0,795 / -
R.-Gang	3,55
Achsantrieb	4,214

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	173
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	13,6
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,3 / 4,7 / 5,6
CO ₂ (g/km)	130
Tankvolumen (l)	40

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	Pseudo-McPherson mit unterem Querlenker, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	185/55 R 15 / 6,0 J x 15
Fahrdynamikregelung ²	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben (259) / Trommeln (203)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,55

Abmessungen / Gewichte³ / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	3.687 / 1.655 / 1.470
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.367 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.400 / 1.386
Gepäckraumvolumen (l) ⁴	165 bis 285
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.003 / 1.370
Zuladung (kg)	367
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	350 / 350
Stützlast / Dachlast (kg)	65 / 60

Unterhalt

Wartungsintervalle	30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufungen HP/TKN/VKN	14 / 16 / 17

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Option ³Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

⁴nach VDA-Norm, Werte für Version mit Einzelsitzen in hinterster / vorderster Stellung)

Technische Daten Renault Twingo TCe 100 (75 kW / 102PS)

Angebot in Deutschland (Stand Dezember 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	4
Hubraum (cm ³)	1.149
Bohrung x Hub (mm)	69 x 76,8
Verdichtung	9,5:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	75 / 102 bei 5.500
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	155 bei 3.500
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)
Gemischaubereitung	Sequenzielle Multipoint-Einspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Dreibegekatalsator / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	80 / 72,9

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,393 / 1,029
5. Gang / -	0,820 / -
R.-Gang	3,55
Achsantrieb	3,867

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	9,8
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	7,3 / 4,7 / 5,7
CO ₂ (g/km)	132
Tankvolumen (l)	40

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	McPherson mit unterem Querlenker, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	185/55 R 15 / 6,0 J x 15
Fahrdynamikregelung	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben, innenbelüftet (259) / Trommeln (203)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,55

Abmessungen / Gewichte² / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	3.687 / 1.655 / 1.470
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.367 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.400 / 1.386
Gepäckraumvolumen (l) ³	165 bis 285
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.051 / 1.375
Zuladung (kg)	324
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	350 / 350
Stützlast / Dachlast (kg)	65 / 60

Unterhalt

Wartungsintervalle	Nutzungsabhängig, max. alle 20.000 Kilometer oder alle 2 Jahre (OCS ⁴)
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufungen HP/TKN/VKN	14 / 19 / 18

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

³nach VDA-Norm, Werte für Version mit Einzelsitzen in hinterster / vorderster Stellung ⁴OCS=Oil Control System

Technische Daten Renault Twingo dCi 85 eco² (63 kW / 86 PS)

Angebot in Deutschland (Stand Dezember 2011)

Motor

Bauart / Material Block / Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC / Guss / Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2
Hubraum (cm ³)	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80,5
Verdichtung	17,9:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	63 / 86 bei 4.000
Max. Drehm. (Nm bei 1/min)	200 bei 1.750
Kraftstoffbedarf	Diesel
Gemischauflbereitung / Aufladung	Common-Rail-Direkteinspritzung / Turbolader
Abgasreinigung / Abgaseinstufung	Oxidations-Katalysator, Partikelfilter / Euro 5
Außengeräusch im Stand / Vorbeifahrt in dB (A)	84 / 72,1

Kraftübertragung / Übersetzungen

Antriebsart / Getriebe	Frontantrieb / 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang / 2. Gang	3,727 / 2,048
3. Gang / 4. Gang	1,321 / 0,935
5. Gang / -	0,689 / -
R.-Gang	3,545
Achsantrieb	3,167

Fahrleistungen / Verbrauch¹

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	185
Beschleunigung (0–100 km/h in s)	11,2
Verbrauch städtisch / außerstädtisch / komb. (l/100 km)	4,1 / 3,1 / 3,4
CO ₂ (g/km)	90
Tankvolumen (l)	40

Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Bauart Vorderachse	Pseudo-McPherson mit unterem Querlenker, Querstabilisator
Bauart Hinterachse	Verbundlenker-Hinterachse mit Schraubenfedern
Reifendimension / Räder	185/55 R 15 / 6,0 J x 15
Fahrdynamikregelung ²	ESP mit USC und ASR
Bremssystem vorn / hinten (mm)	ABS mit EBV / Bremsassistent / Scheiben (259) / Trommeln (203)
Bauart Lenksystem	Elektrische Servolenkung / geschwindigkeitsabhängig
Wendekreis (m)	10,55

Abmessungen / Gewichte³ / Lasten

Länge / Breite / Höhe (mm)	3.687 / 1.655 / 1.470
Radstand / Bodenfreiheit (mm)	2.367 / 120
Spurweite vorn / hinten (mm)	1.400 / 1.386
Gepäckraumvolumen (l) ⁴	165 bis 285
Sitzplätze	4
Leergewicht / Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.055 / 1.425
Zuladung (kg)	370
Anhängelast gebremst / ungebremst bei 12 % (kg)	350 / 350
Stützlast / Dachlast (kg)	65 / 60

Unterhalt

Wartungsintervalle	Nutzungsabhängig, max. alle 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre (OCS ⁵)
Händlergarantie	2 Jahre / 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung / lebenslange Mobilitätsgarantie
Versicherungseinstufungen HP/TKN/VKN	18 / 20 / 21

¹Verbrauch nach VO (EG) 715/2007 ²Option ³Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-Fahrer

⁴nach VDA-Norm, Werte für Version mit Einzelsitzen in hinterster / vorderster Stellung ⁵OCS=Oil Control System